

JAPA 435

Written by Administrator

Wednesday, 10 February 2016 18:01 - Last Updated Tuesday, 19 December 2017 15:55

There are no translations available.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
HYDRAULIQUE

Volume huile hydraulique (litres)

Pression pompe (bar)

SCIAGE

Chaîne de tronçonnage/moteur hydraulique

Guide chaîne 20" (50cm)

Chaîne 0.404" - 71 entraîneurs

Volume huile de chaîne (litre)

Diamètre maxi des grumes (cm)

Longueur des bûches (cm)

Butée hydraulique de longueur

FENDAGE

Valve rapide automatique

Options Grille de fendage

Section des bûches 5–14 cm

Section des bûches 5–16 cm

Section des bûches 5–18 cm

CONVEYEUR D'EVACUATION

Longueur 4.2 m

Entraînement

Orientation hydraulique

Largeur convoyeur (mm)

Vitesse réglable

DIMENSIONS EN POSITION TRANSPORT

Hauteur (mm)

Largeur (mm)

Profondeur (mm)

Poids (kg)

SOURCE D'ALIMENTATION

PDF (cardan)

Moteur Electrique, 15 kW/32 A

ACCESSOIRES

Nettoyeur/Perfect clean™

Ecran tactile 7"

Grille supplémentaire

435 TR	435TRE	435E
100	100	100
250	250	250
x	x	x
x	x	x
x	x	x
10	10	10
43	43	43
25–55	25–55	25–55
x	x	x
x	x	x
X/L	X/L	X/L
X/L	X/L	X/L
X/L	X/L	X/L
x	x	x
hydr.	hydr.	hydr.
x	x	x
300	300	300
x	x	x
2550	2550	2550
4200	4200	4200
2000	2000	2000
1930	2080	2040
400 tr/mn	400 tr/mn	-
-	x	x
L	L	L
L	L	L
L	L	L

x = standard, L = option

Garantie : 1 an

Spécifications techniques modifiables sans préavis





JAPA 435

Written by Administrator

Wednesday, 10 February 2016 18:01 - Last Updated Tuesday, 19 December 2017 15:55



JAPA 435

Written by Administrator

Wednesday, 10 February 2016 18:01 - Last Updated Tuesday, 19 December 2017 15:55

