

## JAPA 435

Written by Administrator

Wednesday, 10 February 2016 18:01 - Last Updated Tuesday, 19 December 2017 15:55

---

There are no translations available.



**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

435 TR      435TRE      435E

**HYDRAULIQUE**

Volume huile hydraulique (litres)

100      100      100

Pression pompe (bar)

250      250      250

**SCIAGE**

Chaîne de tronçonnage/moteur hydraulique

x      x      x

Guide chaîne 20" (50cm)

x      x      x

Chaîne 0.404" - 71 entraîneurs

x      x      x

Volume huile de chaîne (litre)

10      10      10

Diamètre maxi des grumes (cm)

43      43      43

Longueur des bûches (cm)

25-55      25-55      25-55

Butée hydraulique de longueur

x      x      x

**FENDAGE**

Valve rapide automatique

x      x      x

Options Grille de fendage

Section des bûches 5-14 cm

X/L      X/L      X/L

Section des bûches 5-16 cm

X/L      X/L      X/L

Section des bûches 5-18 cm

X/L      X/L      X/L

**CONVEYEUR D'EVACUATION**

Longueur 4.2 m

x      x      x

Entraînement

hydr.      hydr.      hydr.

Orientation hydraulique

x      x      x

Largeur convoyeur (mm)

300      300      300

Vitesse réglable

x      x      x

**DIMENSIONS EN POSITION TRANSPORT**

Hauteur (mm)

2550      2550      2550

Largeur (mm)

4200      4200      4200

Profondeur (mm)

2000      2000      2000

Poids (kg)

1930      2080      2040

**SOURCE D'ALIMENTATION**

PDF (cardan)

400 tr/mn      400 tr/mn      -

Moteur Electrique, 15 kW/32 A

-      x      x

**ACCESSOIRES**

Nettoyeur/Perfect clean™

L      L      L

Ecran tactile 7"

L      L      L

Grille supplémentaire

L      L      L

x = standard, L = option

Garantie : 1 an

Spécifications techniques modifiables sans préavis







## JAPA 435

Written by Administrator

Wednesday, 10 February 2016 18:01 - Last Updated Tuesday, 19 December 2017 15:55

---



## JAPA 435

Written by Administrator

Wednesday, 10 February 2016 18:01 - Last Updated Tuesday, 19 December 2017 15:55

---

