

JAPA 235

Written by Administrator

Wednesday, 10 February 2016 18:46 - Last Updated Monday, 30 October 2017 18:21

There are no translations available.

JAPA 235



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	235E	235BE
HYDRAULIQUE		
Volume huile (l)	13	13
Débit pompe (l/min)	15	15
SCIAGE		
Chaine par entraînement hydraulique	X	X
Guide chaine 13"/1.3 mm	X	X
Chaine, 0.325" - 56 maillons	X	X
Huile de chaine, réservoir séparé (l)	3	3
Diamètre maxi de sciage (cm)	23	23
Longueur maxi de sciage (cm)	33	33
FENDAGE		
Puissance de fendage 3 T	X	X
Diamètre vérin de fendage (mm)	50	50
Couteau de fendage 2 voies	X	X
Couteau de fendage 4 voies	L	L
SOURCE D'ALIMENTATION		
Moteur Electrique, 1.5 kW (3x16A/400V)	X	-
Moteur Thermique 6.5 CV	-	X
EVACUATION DU BOIS FENDU		
Goulotte tôle longueur 1 m	X	X
DIMENSIONS EN POSITION TRANSPORT		
Hauteur (mm)	1400	1400
Longueur (sans le timon) (mm)	2000	2000
Largeur(mm)	1250	1250
Poids (kg)	260	260
X=standard, L=option • Garantie 1 an (remplacement pièces, hors pièces d'usure) Nous nous réservons le droit de modifications techniques sans préavis.		

JAPA 235

Written by Administrator

Wednesday, 10 February 2016 18:46 - Last Updated Monday, 30 October 2017 18:21



JAPA 235

Written by Administrator

Wednesday, 10 February 2016 18:46 - Last Updated Monday, 30 October 2017 18:21







